


基安安発0701第2号
平成25年7月1日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について

標記について、愛知労働局労働基準部安全課長から別添甲のとおりりん同があり、別添乙のとおり回答したので了知されたい。



事務連絡
平成25年5月30日

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長 殿

愛知労働局労働基準部
安全課長

研削盤構造規格第31条に基づく適用除外の申請について

標記について、当局管内の下記1の事業場から、下記2の特殊な構造の研削といしに係る研削盤等構造規格（以下「構造規格」という。）の適用除外申請（別添）がありました。

本申請に係る研削といしは、構造規格の規定に合致するものと同等以上の効力があると認められるので、構造規格第14条第1項の適用を除外することとしてよろしいかお伺いします。

記

1 申請事業場

株式会社ニートレックス

愛知県知多郡武豊町小迎184

電話番号 0569-72-0551

2 申請の理由

研削といしは、構造規格に定める規定に適合したものでなければならず、同規格第14条第1項において、最高使用周速度の区分に従い、研削といしの種類に応じてその寸法が規定されている。

本申請対象の研削といしは、最高使用周速度の区分が「60を超え80以下」（単位メートル毎秒）の平形といしであり、穴径が0.33D以下となっていないが、構造規格第31条に基づき、公益社団法人産業安全技術協会（以下「産業安全技術協会」という。）の安全衛生性能試験（破壊回転試験）の結果を添えて適用除外の申請を行ったものである。

3 研削といしの構造等

① と粒

A又はWA又はHA又はPA又はセラミックスと粒及びこれらの混合と粒

- ② 粒度 100~220
③ 結合度 I~P
④ 結合剤 V
⑤ 細分記号 VHS12
⑥ 最高使用周速度 75m/s
⑦ 形状 1号形 (A)
⑧ といし寸法 外径: 300mm 厚さ: 125mm 穴径: 150mm

4 産業安全技術協会における破壊回転試験について

① 試料といし

- ・と粒 アルミナ質系 (WA)
- ・粒度 100
- ・結合度 I

② 試料数

5枚

③ 試験結果

全ての試料といしについて、最高使用周速度の2倍を超える速度で破壊しなかったもの。

愛知労働局長 殿

2013年5月28日

愛知県知多郡

株式会社ニ


代表取締役

電話 0


Fax 0569-73-8451

URL <http://www.nitolex.co.jp>














*****20132438*****







愛知労働局長、殿

2013年6月27日

愛知県知多郡武豊町小迎184

株式会社ニ

代表取締役



猪野


電話 06

Fax 06

URL h

xx.co.jp





基安安発0701第1号
平成25年7月1日

愛知労働局労働基準部安全課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について(回答)

平成25年5月30日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、
貴見のとおり取り扱われたい。